ACUIVET

EQUIPOS PARA ACUICULTURA

FICHA TÉCNICA

FT-SS-02

AIREADOR FLOTANTE MINI SPLASH

SUNSUN | COP-20000

MODELO

COP-20000

POTENCIA NOMINAL

210 W

CAUDAL MÁXIMO

40 000 L/h



DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Equipo de instalación flotante que impulsa agua hacia la superficie formando un efecto de fuente para agitación y contacto agua-aire. Aplicable en estanques acuícolas como apoyo a la circulación superficial.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca / serie	SUNSUN / COP
Alimentación eléctrica	220-240 V CA (según distribuidor)
Frecuencia nominal	50 Hz (verificar variante para Perú)
Potencia eléctrica	210 W
Caudal máximo	40 000 L/h
Altura de la fuente	Hasta 1,5 m (dato de distribuidor)
Diámetro de la fuente	Hasta 4,3 m (dato de distribuidor)
Longitud del cable	9 m (dato de distribuidor)
Dimensiones (L × A × H)	420 × 420 × 307 mm (distribuidor)

CONDICIONES DE USO Y VERIFICACIÓN

- Instalar y fijar el equipo de forma segura según instrucciones del fabricante.
- Evitar funcionamiento en seco; limpiar periódicamente la admisión.
- La capacidad de transferencia de oxígeno (kg O_2/h) no está documentada.
- IMPORTANTE: la ficha disponible indica 50 Hz; validar versión 60 Hz para Perú.

Distribuye: Acuicultura e Innovación Veterinaria S.A.C. | ACUIVET

Información técnica referencial. Confirmar lote, versión eléctrica y manual antes de instalar.

Fuente: Proforma SUNSUN y distribuidor Aquatic Dublin

Emisión: noviembre 2026 | Documento comercial técnico