QKTS-02F

Alimentador automático para acuicultura

Control totalmente automático con variador de frecuencia.

Dosifica el alimento por vibración. El disco inferior lo lanza directamente desde la orilla. El equipo se suministra sin distribuidor flotante ni tubería de alimentación.
Este modelo no utiliza el sistema neumático de 360°.



Imagen de referencia del modelo

Alimentación eléctrica

Estándar de fábrica
220 V CA / 50 Hz

Configuración solicitada por ACUIVET
220 V CA / monofásica / 60 Hz

La configuración de 60 Hz requiere confirmación técnica por escrito antes de la producción.

Capacidad y rendimiento

Capacidad de la tolva de 2 sacos
90 kg de alimento hundible
o 60 kg de alimento flotante

Distancia y ángulo de lanzamiento
De 3 a 20 m en un abanico de 160°
Área ajustable, hasta 480 m²

Velocidad del motor
De 900 a 2850 rpm

Potencia total del equipo
260 W, de los cuales 150 W son del motor

Dosificación y control

Dosificación máxima
Hasta 40 kg en 6 minutos

Ajuste de vibración
16 niveles

Tiempo de alimentación por ciclo
De 1 a 16 segundos

Intervalo entre ciclos
De 1 a 1999 segundos

Pantalla LCD y botones

Permite alimentar de forma continua, temporizar la parada y programar el arranque y la parada.
El equipo se detiene automáticamente cuando se vacía la tolva.

Embalaje del pedido

	Bultos	Dimensiones por bulto	Peso neto	Volumen
Por unidad	1	59 × 59 × 90 cm	22 kg	0,313 m³
Pedido completo	2	59 × 59 × 90 cm	44 kg	0,626 m³

Datos de embalaje según la factura proforma. El peso bruto se indicará en la lista de empaque.

El rendimiento depende del tamaño y la densidad del alimento y de los ajustes del equipo.